

ERRATA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

Onde se lê:

1.2 Especificação dos Produtos

1.2.1 A especificação dos itens e os quantitativos a serem contratados constam dos três orçamentos anexos, assim como do ETP.

Leia-se:

1.2 Especificação dos Produtos

1.2.1 A especificação dos itens e os quantitativos a serem contratados:

Item	material	Und.	Quant.	Valor estimado
01	GEOFONE ELETRÔNICO DIGITAL Geofone eletrônico digital com filtro de ruídos selecionáveis composto de: amplificador digital - modulo principal; filtros com frequência característica de trabalho de 0 ate 2.200hz; mínimo 20 combinações de filtros, selecionáveis através teclas, e filtro passa-tudo; display gráfico (LCD) com matriz dot de 128 x 64, para apresentação gráfica do nível dos ruídos (ordenadas x coordenadas); display de mínimo e barra numérica simultânea; display com luz de fundo para ambientes de baixa luminosidade; display com indicação constante do nível da bateria; sensibilidade de 900 v/g (400 hz); amplificação maior que 50db; alimentação: 6,0 v (baterias alcalinas tipo aa: 4 x 1,5v); autonomia mínima do equipamento de 24 horas continuas; sistema de redução de ruídos, que permita a eliminação de ruídos externos intermitentes (mínimo 03 níveis de seleção com ajuste independente da seleção de filtros); memoria para armazenar no mínimo 250 dados de ruídos; grau de proteção ip52 (mínimo); temperatura de operação: - 20 c a 55 c; dimensões e peso: 163 x 77 x 145 mm, e 780g; conexão de saída usb para microcomputador; bateria de segurança com no mínimo 08 anos de vida útil; conjunto sensor: tipo piezoelétrico; cabo com 1,8 m (com ajuste de comprimento), incluindo chave de acionamento do sensor (mute switch); acionamento do sensor (mute switch) através de chave tipo gatilho, integrado ao cabo do conjunto sensor, permitindo o	Unid.	01	R\$ 43.092,00

	acionamento e o movimento do conjunto com apenas uma mão; grau de proteção ip67 (mínima); microfone de solo: dimensões: 78 x 50 mm; peso máximo: 600g; tensão de operação de 3,3vcc (alimentado pelo pré-amplificador); complementares: maleta para transporte em alumínio, resistente e segura; fone de ouvidos externo (8); 01 fone de ouvido estéreo de grau de aviação, 01 sensor de captação com cabo de 3m para inspeção de válvula/montagem, 03 barras de contato e placa de disco, correia para sustentação do amplificador; software para microcomputador, desenvolvido para instalação; em windows (vista, xp ou 2.000), para análise, comparações e impressão dos dados extraídos do amplificador; cabo USB para comunicação com microcomputador; manual de operação em português; Deverá apresentar garantia mínima de 01 (um) ano após a entrega. ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA A PESQUISA DE VAZAMENTO: • Válvula geradora de ondas (VGO) para auxílio na localização de ramais não cadastrados. • Haste de escuta mecânica e eletrônica. • Manômetro com mangueira e engate rápido. • Haste de perfuração para sondagem.			
--	--	--	--	--

Onde se lê:

Recebimento das propostas: até às 07h30min do dia 06 de março de 2026.

Abertura da sessão pública: às 08h00min do dia 06 de março de 2026.

Leia-se:

Recebimento das propostas: até às 07h30min do 10 de março de 2026.

Abertura da sessão pública: às 08h00min do dia 10 de março de 2026

ALEXANDRE JOSÉ BIOLCHI
DIRETOR DO SAMAE